

PRODUCTO: MASILLA PARA MADERA**DECORLAC****SERIE: WF19****CARACTERÍSTICAS**

Masilla diseñada con tecnología en base acuosa, alto contenido de sólidos, que sirve para resanar imperfecciones e irregularidades como poros y pequeños agujeros de las superficies de madera, previo a la aplicación de cualquier tipo de acabado.

Disponible en color Beige

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	-----
*Tiempo de secado para lijar	20 – 60 min (depende del espesor de la capa)	MT0063
Viscosidad (a 25°C)	120 – 130 PPU	MT0040
Densidad a 25°C	1.777 – 1.877 g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	80 +/- 1 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	63 +/- 1 %	MT0144
Rendimiento Teórico	2 m ² /L a un espesor seco de 10 mils	-----
Vida útil	24 meses	-----

* Bajo condiciones normales de temperatura y humedad relativa (20°C y 60%).

Presentación: Litro (1/4G)

Condiciones en almacenamiento: Conservar la masilla en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado.

USOS**Usos recomendados**

Para resanar agujeros y pequeñas imperfecciones presentes en uniones, ensambles, etc. y defectos naturales presentes en todo tipo de superficies de madera. El sustrato puede ser de madera natural o artificial.

Ventajas

- Gran capacidad de emporamiento.
- No rechupa.
- Fácil aplicación.
- Fácil lijabilidad.
- Secado rápido.
- Acepta aplicación de tintes.
- Multicompatible con cualquier sistema de acabado para madera.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La madera debe estar seca y no debe tener evidencia de exudación de resinas. Debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes.

APLICACIÓN

Proporción de dilución: No requiere, el producto viene listo para aplicar.

Equipo de aplicación : Espátula metálica, plástica o caucho.

Instrucciones de aplicación

- Homogeneizar el producto antes de utilizarlo con la ayuda de una espátula.
- Aplique directamente sin dilución sobre la madera con una espátula sobre la hendidura o imperfección a resanar.

Número de manos

Si la parte a resanar es demasiado profunda (sobre los 4 mm) es necesario aplicar mínimo dos capas para evitar el trizamiento de la película de masilla aplicada.

Acabado posterior

Sobre esta masilla puede aplicarse cualquier tipo de acabado para madera.

Limpieza del equipo: Agua limpia

PRECAUCIONES

- No mezcle esta masilla con otra clase de productos o pinturas.
- Mantenga el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco.
- Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica inmediata.
- Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica especializada.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.